



KAZÁNOK BEGYÚJTÓ ÉS TÁMASZTÓÉGŐI

Alkalmazhatók:

Szénporttüzelésű erőművi kazánokhoz, földgáz, tüzelő- és fűtőolaj tüzelésű változatban, általában szeparált maglevegő ellátással.

■ **TÜKI BTO fűtőolaj égőcsalád**

alkalmazási terület: szénporttüzelésű kazánok
jellemzők: 2-20 MW teljesítménytartomány,
tisztá nyomásporlasztás,
kis légellenállású csigaházszerű égőház,
maglevegő csatorna a szennyeződés
elkerülésére,
PB gázelektromos gyújtóégő,
kazánonként 6-8 égő.

■ **TÜKI CSG-10 földgáztüzelésű égő**

alkalmazási terület: szénporttüzelésű kazánok
jellemzők: teljesítmény,
földgáz elektromos gyújtóégő,
földgáz-égéslevegő arányszabályozó,
önálló tüzelőberendezésként is alkalmazható.

■ **TÜKI ENO-1500, ENO-2100 fűtőolaj tüzelésű égő**

alkalmazási terület: szénporttüzelésű gőzkazánok
jellemzők: 5-15 illetve 7,5-21 MW
teljesítménytartomány,
3 pont szabályozás,
kombinált porlasztású olajlándzsa,
PB-gáz elektromos gyújtóégő,
kazánonként 6-8 égő.

Szolgáltatások

Komplett tüzelési rendszer, tüzelésvezérlő automatikával.
Igény szerint teljes helyszíni szerelés, tervezői művezetés, üzembe helyezés.



TÜKI Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Zrt.

3515 Miskolc-Egyetemváros Pf. 3
Tel.: (36/46) 555-070, Fax: (36/46) 555-078

